



HYG 7001 – hygrostat s termostatem




- podle nastavení spíná při určité vzdušné vlhkosti a teplotě
- napětí 24 .. 230V/50 Hz
- proud 5 A (induktivní)
- pracovní rozsah 35–100 % RH
- nastavení teploty 10–35 °C
- krytí IP30
- provedení s dvojitou izolací
- použití pro ovládání ventilátorů a zvlhčovačů
- montáž na omítku
- rozměry 127,5 x 75 x 28,6 mm (Š x V x H)

RTR 6721 – prostorový termostat




- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +30 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230V 10A, 3A indukivní
- rozměry 75 x 75 x 25,5 mm (Š x V x H)

RTR 6763 – prostorový termostat



- termostat s vypínačem
- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +30 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230V 10A, 3A indukivní
- rozměry 75 x 75 x 25,5 mm (Š x V x H)

RTR 6705 – prostorový termostat



- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +60 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230 V 10 A, 3 A indukivní
- rozměry 75 x 75 x 25,5 mm (Š x V x H)