



ozn. nevíbušnosti
 II2G Ex ed IIC T6

Technické parametry

Vypínač INTZ ATEX je určen pro ventilátory jednofázové 230 V nebo třífázové 400 V do prostředí s nebezpečím výbuchu.

- 3 uzamykatelné polohy (zapnutí, vypnutí a nouzové zastavení)
- krytí IP66
- teplota okolního prostředí -20° až +40 °C

Typ	A	B	C	G	H	Ø
INTZ 02.10 ATEX	84	135	112	68,5	61,5	5,5
INTZ 02.20 ATEX	110	208	141	96	150	7
INTZ 02.40 ATEX	240	270	168	126	197	7
INTZ 04.20 ATEX	240	270	168	126	197	7
INTZ 04.40 ATEX	271	316	316	247	247	7

Typ	max. proud [A]	průřez kabelu [mm ²]	průchodky	hmotnost [kg]
3 póly, jednorychlostní motory				
INTZ 02.10 ATEX	10	1,5 až 2,5	2 x M25 + 1 x M20	0,55
INTZ 02.20 ATEX	20	1,5 až 4	2 x M32 + 1 x M25	1,48
INTZ 02.40 ATEX	40	4 až 16	2 x M40 + 1 x M25	2,75
6 pólů, dvourychlostní motory				
INTZ 04.20 ATEX	20	1,5 až 4	4 x M32 + 1 x M25	2,43
INTZ 04.40 ATEX	40	4 až 16	4 x M40 + 1 x M25	6,5