

a	Název výrobce	ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.
b	Typové označení	Duovent Modular DV 12000 DCB DCC KL F7/M5
c	Deklarovaná typologie	NRVU obousměrná (BVU)
d	Typ pohonu	Integrovaný pohon s proměnnými otáčkami
e	Typ systému ZZT	deskový protiproudý rekuperační výměník
f	Tepelná účinnost ZZT (%)	81,6
g	Qnom (m ³ /s)	3,333
h	Pelec (kW) (Přívod+Odvod)	8,14
i	SFPint (W/(m ³ /s))	1031
j	Nátoková rychlost (m/s)	2
k	$\Delta p_{s,ext}$ (Pa) (Přívod/Odvod)	350/350
l	$\Delta p_{s,int}$ (Pa) (Přívod/Odvod)	318/333
m	$\Delta p_{s,add}$ (Pa) (Přívod/Odvod)	181/8
n	Statická účinnost ventilátorů (%) (Přívod/Odvod)	63,8/62,4
o	Deklarovaná maximální vnější netěsnost (%)	2
	Deklarovaná maximální vnitřní netěsnost (%)	1
p	Energetická náročnost filtrů (kWh/rok)	1740(Přívod F7)/1494(Odvod M5)
q	Vizuální upozornění na výměnu filtrů	Manostat s kontaktem detekujícím koncovou tlakovou ztrátu filtru. Vizuální signalizace v nadřazeném řídicím systému.
r	L _{WA} (dB(A))	62
s	Internetová adresa	www.elektrodesign.cz